



## Näyttö-/ohjelmointiyksikkö

### 4501

- Toimintaparametrien asettelu 4000- ja 9000-sarjojen laitteille
- Prosessiarvon ja tilan jatkuva näyttö
- Salanasuojaus
- Rullaavat aputekstit 7 kielellä
- Painetaan prosessiin asennetun laitteen etulevyn päälle

ERC

#### Sovellukset

- Kommunikointilaite 4000- ja 9000-sarjojen laitteiden toimintaparametrien asetteluun.
- Voidaan siirtää laitteesta toisiin saman tyyppin laitteisiin ja ladata ensimmäisen konfiguraatio seuraaviin.
- Prosessiarvon ja tilan jatkuva näyttö.

#### Tekniset ominaisuudet

- 4-rivinen LCD-näyttö, jonka rullaavat aputekstit 7 kielellä ohjaavat käyttäjän vaivatta koko konfiguroinnin läpi.
- Pääsy konfigurointiin voidaan estää asettamalla salasana. Salasana tallennetaan viestimuuntimeen, jolloin saavutetaan varma suojaus ei-toivotuilta konfiguraatiomuutoksilta.

#### Asennus

- Paina 4501-yksikkö prosessiin asennetun laitteen etulevyn päälle.
- 4501-näyttö/ohjelmointiyksikkö on hyväksytty ja sertifioitu 4000- ja 9000-sarjojen tuotteiden liitoskomponentiksi. Lisätietoja 4501-yksiköstä saat 4000- tai 9000-sarjojen tuotteiden käyttöohjeista, joissa sen liittäminen tuotteiden päälle on esitetty.

Order:

Type
4501